

Technische lijst MIMIK theaterzaal



Onze theaterzaal maakt onderdeel uit van Film en Theater MIMIK: vier filmzalen, een theaterzaal en horeca, voortgekomen uit Theater Bouwkunde en Filmhuis de Keizer

Adres

**Achter de Muren Vispoort 8-10
7411 SL Deventer**

Navigatie adres laad/los

**Nieuwe Markt 9
7411 PA Deventer**

Bij aankomst graag aanbellen, of onderstaand nummer bellen.

Techniek theater MIMIK
Hoofd theatertechniek: Joep van de Pavoordt
Telefoonnummer

theatertechniek@mimik.nl
joep@mimik.nl
0570 618822

Laden en Lossen

Achteruit inparkeren vanaf de Nieuwe Markt in in pandige laad-losruimte.
Plafondhoogte 4,1 meter, lengte 11 meter tot decorheffer.
Maat hefplateau: 2x3 meter. Hoogteverschil tot zaalniveau: 2,2 meter.
Grote decorstukken kunnen naar boven doorgestoken worden.



Algemeen

Alle aanwezige technici dienen zich aan het Coronaprotocol te houden
Deze is in een aparte bijlage toegevoegd.

De zaal heeft een zwevende houten speelvloer, met eventueel balletvloer (zwart/grijs).
Er hangen tien elektrisch beweegbare trekken, ieder bekabeld met 230V (Shuko), DMX 5p.
(2xhuis- twee keer gastenlijn) en een vrije netwerkaansluiting.
Licht kan gesteld worden vanuit gondels die vanaf de rechter zijbrug langs de trekken kunnen bewegen of vanaf een gestempelde Genie.
De zaal is licht trapeziumvormig: de zijwanden lopen uit richting publiek
De achterwand helt wat voorover richting publiek.
Het doekenplan bestaat uit zijzwart en fond op rails en eventueel 3x2 losse poten in een trek en een ecru horizontodoek in de achterste trek.
Er is een telescopische tribune van (100p.) die aansluit op een balkon (80p.),
Regie-positie op het balkon (240 cm breed)

Afmetingen theaterzaal

Breedte achterop de vloer binnen zijzwart:	11 meter
Breedte bij voorrand binnen zijzwart	12,5 meter
Diepte van voorrand vloer tot fond	8 meter
Diepte vloer bij ingeschoven tribune (balkon tot fond)	14 meter
Zijzwart hangt onder zijbruggen. Omloopruimte tot muur	0,9 meter
Ruimte tussen horizon en achterwand op vloerniveau	2,2 meter
Vrije hoogte tot trekken:	6,5 meter

Corona-opstelling: Om extra stoelen voor de tribune te plaatsen kan er achterop de vlakke vloer een podium van maximaal 6x4 meter geplaatst worden van 40, of 60 cm hoog.

Licht

MIMIk heeft alleen LED-armaturen en geen vaste dimmerinstallatie.
Er zijn geen kleurfilters in huis.

Armaturen

Infinity Signature TS260C7 Profiel 15-35 graden	26x
Infinity Signature TS260C7 Profiel 25-50 graden	6x
Infinity Signature Fresnel TF-260C7 15-50 graden + barndoor	28x

Expolite TourLED pro28 (LED-par)	30x
Infinity TCYC-7 Cyclorama (horizon)	7x
OXO funstrip (15x50Watt halogeen) DMX-gestuurd	6x

Aansturing licht

Zero88 FLX4 (2048ch)

Als bezoekende technici eigen lichtsturing meenemen levert MIMIK per spot een dimmerkanaal, net als bij conventioneel licht. Kleuren worden op de huiscomputer gemaakt.

Ook is het mogelijk voor gasttechnici alle controle over de spots te krijgen.

Er zijn twee extra DMX lijnen vanaf de regie naar alle trekken, zijbruggen en vloerniveau.

Los materiaal licht o.a.

OXO handdimmer, 1-kanaals, 2kW, DMX-gestuurd	12x
Vloerrack hoogte 200 cm	6x
Vloerstatief	8x
Koppelbare buis (Prolyte) 200 cm	6x
Staalkabel met Reutlinger	8x
Hazer Antari Z-350	

Geluid

F.O.H.-speakers

D&B audiotechnik:

V-GSUB, 18 inch, 37-115Hz cardoide subwoofer	1 per kant, op de vloer
E-12, 1 inch, 50Hz-18kHz	1 per kant, op pole op sub
E-12, 12 inch, 50Hz-18kHz	1 centerspeaker, gevlogen
E-8, 8 inch, 62Hz-18kHz	Balcony-fills, gevlogen

Monitors

Soundprojects X-Act, 1 inch, 50 Hz- 20kHz	6x (OVB)
---	----------

Mengtafel

Allen & Heath SQ-6, Digitale mixer 24 faders

Infra

Allen & Heath digitaal stagerack	30 in, 16 uit
Analoog XLR van regie naar podium links, podium rechts	12 in, 6 retour
Cat-6 tussen regie en podium links, podium rechts	1 voor MIMIK, 2 vrij per kant
Analoge XLR oversteek podium links-rechts	6 x Male-Female

Microfoons

Shure Beta52 (Bassdrum)	1x
Sennheiser 602 (Bass)	1x
Sennheiser e904 (met drumklemmen)	3x
Sennheiser 604 (met drumklem)	1x
Shure SM58 (vocal)	8x
Shure KSM9 (condensator vocal)	2x
Shure SM57 (dynamisch instrument)	4x

Neumann KM-184 (condensator instrument)	6x
AKG C1000 (condensator instrument)	1x
Radial D2 passieve DI stereo	2x
Radial Pro48 actieve DI mono	6x

Zendermicrofoons

Ontvangers Shure QLXD24	4x
Shure SM58 handheld zendermicrofoons	4x
DPA Core 4266 omni headset, met Shure QLXD1 beltpack	4x

Afspeelapparatuur

Tascam CD-MP3-USB- speler

Statieven

K&M hoog	6x
K&M laag	6x
K&M tafelmodel	2x

Zwerfset

Soundprojects X-Act, 1 inch, 50 Hz- 20kHz	2x (OVB)
Allen & Heath SQ-5 digitale mengtafel, 16 faders	
Allen& Heath digitaal stagerack	16 in 8 uit

Projectie

Panasonic PT-RZ770LBEJ DLP beamer 7200Lm
 Panasonic Emitterbox ET-YFB200G digitale link emitter
 Op en doorzichtscherf 600x 375 cm
 Projectie op horizon beeldvullend.
 Barco filmprojector op scherm 10 meter

Podiumdelen

Stagedex 1 x 2 meter, poten 40, 60 of 80 cm	12x
---	-----

Balletvloer

Zwart/ grijs

Vleugel

Yamaha C7, standaard stemming 440 Hz

Krachtstroom

63A (licht) en 32A (geluid) voor gastgebruikers	
32A Cee-form kabel	2x 25 meter

Kleedkamers

Kleedkamers met douche en toilet, strijdbout en -plank.	1 x 3 pers., 1x 6 pers.
---	-------------------------

