

TECHNISCHE LIJST THEATERZAAL

MIMIK (Versie: januari 2024)

MIMIK, geopend in september 2020, is voortgekomen uit Theater Bouwkunde en filmhuis de Keizer en heeft vier filmzalen, een theaterzaal met mogelijkheid tot filmvertoning en twee horecaruimtes met IJsselzicht.

Adres

Achter de Muren Vispoort 10
7411 SL Deventer

Navigatieadres laad-los

Noordenbergstraat 1
7411 NJ Deventer (rijd via Muggenplein!)

Telefoonnummer: 0570 618822

E-mail:

theatertechniek@mimik.nl

Joep van de Pavoordt (contact theatertechniek) joep@mimik.nl

Gerran Kroes (Theatertechniek)



gerran@mimik.nl

LADEN EN LOSSEN

Inpandige laad/losruimte: plafondhoogte 4 meter

lengte tot decorheffer: 11 meter

Maat hefplateau: 2x3 meter.

Niveaoverschil tot zaalniveau: 2,2 meter.

Max. belasting heffer: drie ton.

Grotere stukken kunnen doorgestoken worden.

Decorwagen (en evt. extra auto) kan blijven staan. Ruimte voor c.a. 1 bakwagen óf 2 personenauto's.

Parkeren bezoekers

Achter het theater op de Nieuwe Markt (betaald), of parkeer aan de overkant van de IJssel op parkeerterrein Melkstersweide (gratis) en neem het voetveer, dat voor MIMIK aanlegt. (laatste terugvaart: 23.00u (o.v.b.))

ALGEMEEN

Zwevende houten speelvloer, eventueel met balletvloer (zwart/grijs). Er is een uitschuif tribune (100p.), die aansluit op het balkon (80p.), eventueel een extra rij losse stoelen (19x) tegen de voorrand van de tribune.

Regiepositie op het balkon, breedte 260 cm (bereikbaar via tribune, en zaalingang 2e etage).

Negen elektrisch beweegbare trekken, belastbaar maximaal 300kg per trek.

Licht kan gesteld worden vanuit gondels die vanuit de rechter zijbrug tussen de trekken kunnen bewegen (zie lichtplan) of met onze Genie. De zaal is trapeziumvormig: de zijwanden lopen iets uit richting publiek. De achterwand helt wat over richting publiek.

Afmetingen toneel

Breedte achterop de vloer binnen zijzwart:	11 meter
Breedte bij voorrand binnen zijzwart	12,5 meter
Diepte van voorrand vloer tot fond	8 meter
Vrije diepte bij ingeschoven tribune	13 meter
Omloopruimte tot muur:	0,9 meter
Zijzwart hangt onder zijbruggen.	
Ruimte tussen horizon en achterwand op vloerniveau:	2,2 meter
Vrije hoogte tot trekken:	6,25 meter

Doekenplan:

Zijzwart aan rails, zwart fond op rail, optioneel 4x2 losse poten in trekken, ecru horizontdoek in de trek achter het fond.

LICHT

MIMIK heeft alleen LED-armaturen en een zeer beperkt aantal losse dimmers. Er zijn geen kleurfilters in huis!

Er hangt een vast plan front-, zij- en tegenlicht en een vaste horizonbatterij. De rest van het licht is vrij in te hangen.

Armaturen (inclusief vast lichtplan)

32x	Infinity Signature TS260C7 Profiel 15-35 graden
12x	Infinity Signature TS260C7 Profiel 25-50 graden
28x	Infinity Signature Fresnel TF-260C7 15-50 graden met barndoor
22x	Expolite TourLED pro28 zoom (LED-par)
7x	Infinity TCYC-7 Cyclorama (horizon)
6x	OXO funstrip (15x50Watt halogeen) DMX-gestuurd

Aansturing licht

Lichtcomputer: Zero88 FLX 4 (2048ch)

Op alle trekken, zijbruggen en op de vloer zijn vrije netwerkaansluitingen (Ethercon) en nodes met twee DMX-huislijnen en twee vrije DMX-lijnen.

Spots en zaallicht hebben een vast DMX-adres en zijn opgenomen in een vaste patch (lijst is beschikbaar). Gasttechnici kunnen de huistafel gebruiken, of een eigen apparaat aansluiten op ons netwerk.

Bij gebruik van een eigen lichtsturing zijn er twee opties:

1: MIMIK levert een DMX-lijn (één universe, softpatch) met per spot een dimmernummer, net als bij conventioneel licht. Kleuren worden dan op de huiscomputer gemaakt, gastgebruiker stuurt alleen intensiteit.

2: gasttechnici sturen alle parameters van onze spots via twee DMX-lijnen, sACN of ArtNET. In dat geval conformeer je je aan het MIMIK netwerk. Er mag géén DHCP-server in ons netwerk geplaatst worden!

Los materiaal

- 12x OXO handdimmer 2kW DMX
- 6x Ballettoeren hoogte 200 cm
- 8x Vloerstatief
- 6x Koppelbare buis (Prolyte) 200 cm
- 1x Hazer Antari Z-350

GELUID

F.O.H.-speakers

D&B audiotechniek:

V-GSUB	18 inch	37-115Hz	cardoide sub1 per kant, op de vloer
E-12	12 inch	50Hz-18kHz	top, 1 per kant, op pole op sub
E-12	12 inch	50Hz-18kHz	1 centerspeaker, gevlogen (trek 4)
E-8	8 inch	62Hz-18kHz	2 Balcony-fills, gevlogen (vaste positie)

Mogelijkheid om de cinema surroundspeakers naast en achter publiek aan te sturen (4 analoge kanalen (surround L, R en surround back L, R))

Monitors

8x Soundprojects X-Act, 10 inch, 50 Hz- 20kHz

Mengtafel

Allen & Heath SQ-6, Digitale mixer 24 faders, 48 kanalen

Infra

Allen & Heath digitaal stagerack 32 in, 16 uit

<u>Analoge multi vanaf regie</u>	<u>Toneel linksvoor</u>	<u>Toneel rechtsvoor</u>
XLR input	12x	12x
XLR return	6x	6x
Ethercon Cat6	1x	1x
XLR oversteek podium links-voor naar rechts-voor:		6x

Microfoons

1x	Shure Beta52 (Bassdrum)
1x	Sennheiser 602 (Bass)
3x	Sennheiser e904 (met drumklemmen)
1x	Sennheiser 604 (met drumklem)
8x	Shure SM58 (vocal)
2x	Shure KSM9 (condensator vocal)
6x	Shure SM57 (dynamisch instrument)
6x	Neumann KM-184 (condensator instrument)
1x	AKG C1000 (condensator instrument)
1x	AKG 214 (grootmembraam condensator)
2x	Radial D2 passieve DI stereo
6x	Radial Pro48 actieve DI mono

Zendermicrofoons

6x	Ontvangers Shure QLXD4
4x	Shure SM58 handheld zendermicrofoons

- 6x Shure QLXD1 beltpack
- 6x DPA Core 4266 omni headset (3x beige, 3x zwart)

Statieven

- 6x K&M hoog
- 6x K&M laag
- 6x K&M tafelstatief
- 2x K&M roundbase

Zwerfset

Allen & Heath SQ-5 digitale mengtafel, 16 faders met Allen& Heath digitaal stagerack AB 168 (16 in-8 uit) en 25m Cat6 haspel. 2 X-Act monitoren op statief als P.A.

Afspeelapparatuur

Tascam CD-MP3-USB- speler

PROJECTIE

- 1x Panasonic PT-RZ770LBEJ DLP beamer 7200Lm, full HD
 - 1x Panasonic Emiteerbox ET-YFB200G digitale link emittor
- Spanscherm 400x225 (op-of doorzicht) aan staalkabels
Projectie op horizon maximaal 11x6,5 meter
Oprolbaar filmdoek 10x5,6 meter op 5 meter van eerste rij
- Mobiel LCD scherm 50 inch

OVERIG

- 8x Staalkabel met Reutlinger
- 4x Clearcom Helix headsets bedraade intercom
- 12 x Stagedex 1 x 2 meter podiumdelen poten 20, 40, 60 of 80 cm
- 1x Podiumtrap
- 60x losse stoelen, deels met armleunig, chroom frame, grijze bekleding
- 1x Katheder van hout met MIMIK logo
- 1x Balletvloer zwart/ grijs dansvinyl (6 banen, 150 cm diep, op breedte zaal)
- 1x Vleugel, Yamaha C5e, standaard stemming 440 Hz
- 1x 63 A krachtstroom (licht), links-achter
- 1x 32 A krachtstroom (geluid) rechts-achter

KLEEDKAMERS

Kleedkamers zijn bereikbaar via de toneel deur (zijwand rechts-achter)

Kleedkamer 1

Met douche, toilet, strijkbout en -plank, meekijkscherm (3 personen)

Kleedkamer 2

Met douche, toilet, strijkbout en -plank, koelkast, Nespresso, waterkoker, magnetron, meekijkscherm (6 personen)